

Инструкция по использованию СМЫВКИ

ZIP-STRIP

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Будьте осторожны, когда открываете! В зависимости от количества слоев старой краски, обильно наносите смывку на окрашенную поверхность старой щеткой в одном направлении и оставьте на 10-20 минут. После вздутия и отслоения старого покрытия удалите краску с помощью скребка или металлической щетки. Некоторые покрытия, например, лак, эпоксидные и латексные краски, не сморщиваются и не вздуваются, поэтому оптимальное время удаления покрытия определите экспериментально. Не использовать под прямыми солнечными лучами или на горячих поверхностях.

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ: тщательно удалить смывку из царапин, трещин и стыков. Перед нанесением нового покрытия высушить поверхность пола в течение 24 часов.

МОРЕНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: для получения более светлого тона древесины после удаления старого лака рекомендуется поскрести мореную поверхность щеткой в сочетании со смывкой или раствором смывки и отбеливателя (8:1). Для окончательной обработки используйте металлическую щетку с растворителем. Тщательно протрите поверхность чистой тканью и дайте ей высохнуть в течение 12-16 часов. В качестве финишного покрытия нанесите морилки по дереву для внутренних работ и прозрачные лаки Zip-Guard (доступные степени глянца: матовая, глянцевая, полуглянцевая).



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ!

По возможности работайте с продуктом снаружи помещения. Если применяете внутри помещения, то обеспечьте хорошую вентиляцию. Надевайте защитные перчатки. Снижает содержание кислорода в крови. Люди, у которых наблюдаются нарушения работы сердца, легких; беременным женщинам следует проконсультироваться у врача, прежде чем применять продукт. Не использовать в подвальных, слабо вентилируемых помещениях. Прежде чем использовать респиратор, проконсультируйтесь. Противопылевой респиратор не защищает от паров. Избегайте попадания в глаза, кожу и одежду.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Осуществляется только в вертикальном положении. Не допускать воздействия солнечных лучей, тепла на продукт. Повышение предельно допустимой температуры продукта может привести к протечке или разрушению тары. Не хранить вблизи источников тепла или в местах с нестабильной температурой.



ВНИМАНИЕ

Контакт продукта или его паров с нагревательными или электрическими приборами вызывает токсичные или коррозионные газы. Аккуратно открывайте контейнер и закрывайте после каждого использования.

Вынесите ковры, бумагу и мусор из помещения. Дайте смывке испариться, поместите в закрытую металлическую тару для отходов. Не хранить вблизи источников тепла или в местах с нестабильной температурой.

ХРАНИТЕ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ!



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

При попадании в глаза, немедленно промойте их водой в течение 15 минут.

При попадании на кожу, тщательно помойте водой с мылом. Если раздражение продолжается, то обратитесь к врачу. При вдыхании, немедленно выйдите на свежий воздух. При проглатывании, рвоту не вызывайте. Обратитесь к врачу.

[Смывка краски](#)